



1. Ārējā apdare - Skalflex Skalcem S 2000 tonēts apmetums;
2. Pamata apmetums - Skalflex Skaltherm armējošais slānis, stiklšķiedras siets 4*4 mm;
3. Izolācijas dībelis 10*180 mm;
4. Siltumizolācija - Isoroc Isofas-P;
5. Līmjava - Baunit WDVS-Kleber;
6. Ārsienas nesošā konstrukcija - mūris vai betons;
7. Cokola un apmetuma nobeiguma profili;
8. Blīvlenta 30 mm un blīvējamā vate Isover KH;
9. Cokola ārējā apdare - Skalflex Vand-reflex grunts, Siloxane fasādes krāsa;
10. Cokola pamata apmetums - Skalflex Skaltherm apmetums, stiklšķiedras siets 4*4 mm;
11. Pagraba sienas siltumizolācija - Styrisol 300 ekstrudētais polistirols;
12. Baunit PlattenKleber līme siltumizolācijai;
13. Hidroizolācija - bitumena mastika Izoflex;
14. Pagraba sienas nesošā konstrukcija - mūris vai betons;
15. Pamata apmetums - Knauf Betonkontakt grunts, Knauf MP-75 apmetums;
16. Iekšējā apdare - Vivacolor 1 Primer gruntējuma krāsa, Vivacolor 7 akrilāta krāsa;
17. Baunit DichtungsSchlamme virsmu izlīdzinošs šķīdums;
18. Ģeotekstils Juta Typar Pro.

AS_PC_02

Ārsienas un pagraba sienas dažādu biezumu siltumizolācijas salaidums pie cokola

Mērogs 1:10

12.07.2011



"EBS" SIA
 Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1046
 Tālrunis: 67607960, fakss: 67607959
 E-pasts: info@ebs.lv www.ebs.lv